



Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine



Anschlussloch
component hole

Aufschrift
Marking



Wechsler 1-polig
single pole changeover

NC NO
2 4

Schaltbetaetigungskraft ≤ 0.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.1 N
release force

Differenzweg ≤ 1.3 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc. to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30

G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10457102	Index c
	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	LoeNGE	RADII	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	+0.25 10 +0.1 1-0.25		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8			SCHNAPPSCHALTER		
c	95998	26.05.15	KJE				CAD: NX v6.0	snap action switch			
b	84122	29.05.13	BCY				gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC				
a	83090	11.03.13	BRC				gepr./CHECKED BY				
	79865	19.09.12	BRC				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						