

**Aufschrift**


(M)  
 1050 μ  
 5/250~   
 50E3 T100  
 5A 125-250V AC 1/10HP  
 R 56    
 Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

**Schließer 1-polig**

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N  
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N  
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Schutzvermerk  
 nach DIN 34 beachten  
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1		S		1050.2122	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
	± 0.2	0.3									
d				i		0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 03.12.91 ble		Schnappschalter	
c	29547	08.06.00	pfu	h		Ersatz für/REPLACEMENT OF					
b				g							
a	0	07.07.94	mk	f							
				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					