



**Aufschrift**

(M)  
 1050 μ  
 2(0.5)/250~  10  
 25E3 T100  
 2A 125-250V AC  
 R18 

Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig**



Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N  
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N  
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Schutzvermerk  
 nach DIN 34 beachten  
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Maßstab DIN SCALE A4 2:1		S 1050.2151		
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
±	0.2	0.3				0 10 20 30 mm		Schnappschalter			
d	30390	12.10.00 pfu	i			gez./DRAWN BY 05.07.91 stk					
c	29543	19.05.00 pfu	h								
b	0	07.07.94 mk	g								
a	21724	28.08.92 ble	f								
			e	38135	16.09.03 sig	Ersatz für/REPLACEMENT OF		 Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						