

A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

B

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

C

Flachstecker aehnli./ plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8- 0.8

D

E

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1806.
230V~ T85°C

Leuchte 2x
Für Geräte der Klasse II geeignet
Glimmlampe mit R_V für 230V~

Pilot Light 2x
suitable for appliances of class II
neon lamp with R_V for 230V AC

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K 1806.1508	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE						
	± 0.2	0.4		± 2°						
d			i			0	10	20	30 mm	
c			h			gez./DRAWN BY 28.08.96 Hs gepr./CHECKED BY Kiz				
b	64492	16.09.09 Mut	g			Ersatz für/REPLACEMENT OF				
a	47123	12.06.06 vor	f							
			e			MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.